PASSO S14M

Normal



Duplo Dente



Características/Vantagens
- Elemento de tração em fibra de vidro: Proporciona alta resistência à tração, excelente vida útil e alta resistência ao alongamento.
- Corpo em policloropreno (neoprene®): Fornece proteção contra sujeira, graxa, óleo e umidade.
- Dentes revestidos em tecido de poliamida (nylon®): Fornece uma superfície de desgaste durável, por longo tempo de utilização.
- Elimina a lubrificação e tensionamento para reduzir a manutenção e mão-de-obra necessária nas unidades.

Notas: As correias sincronizadoras em borracha são identificadas da seguinte maneira:
Comprimento: O comprimento de uma correia dentada é mostrada na primeira parte da designação da correia. O primeiro número é o comprimento da correia em milímetros. A 1610 S14M 40 tem um comprimento de 1610 mm.
Passo: O passo é a distância de centro a centro dos dentes (em milímetros). Mostra-se na segunda parte da designação da correia por uma letra ou letras. Número de peça 1610 S14M 40 tem um passo de S14M.
Largura: A largura é mostrada na última parte da designação da correia. Número de peça 1610 S14M 40 é 40 mm de largura.

CARACTERÍSTICAS DA CORREIA

Larguras	25	40	55	75	85	115	170
Resistência à Ruptura - KGF	2040	3264	4488	6120	6936	9384	13872
Peso por Milímetro de Comprimento (grs)	0,263	0,421	0,579	0,789	0,895	1,21	1,79

COMPRIMENTOS PADRÃO

Código	Compr. mm	Qtde. Dentes	Código	Compr. mm	Qtde. Dentes
966 S14M	966	69	2590 S14M	2590	185
1092 S14M	1092	78	2800 S14M	2800	200
1190 S14M	1190	85	3150 S14M	3150	225
1400 S14M	1400	100	3360 S14M	3360	240
1764 S14M	1764	126	3500 S14M	3500	250
1778 S14M	1778	127	3850 S14M	3850	275
1890 S14M	1890	135	4326 S14M	4326	309
2100 S14M	2100	150	4578 S14M	4578	327
2310 S14M	2310	165	4956 S14M	4956	354
2450 S14M	2450	175			

*** O comprimento da correia pode variar dente a dente**
*** É possível fabricar com elemento de tração em Kevlar®**
Consulte disponibilidade e condições com departamento técnico