

PASSO T5



Características/Vantagens

- Elemento de tração em fibra de vidro: Proporciona alta resistência à tração, excelente vida útil e alta resistência ao alongamento.
- Corpo em policloropreno (neoprene®): Fornece proteção contra sujeira, graxa, óleo e umidade.
- Dentes revestidos em tecido de poliamida (nylon®): Fornece uma superfície de desgaste durável, por longo tempo de utilização.
- Elimina a lubrificação e tensionamento para reduzir a manutenção e mão-de-obra necessária nas unidades.

Notas: As correias sincronizadoras em borracha são identificadas da seguinte maneira:

Comprimento: O comprimento de uma correia dentada é mostrada na última parte da designação da correia. O primeiro número é o comprimento da correia em milímetros. A 20 T5 1100 tem um comprimento de 1100 mm.

Passo: O passo é a distância de centro a centro dos dentes (em milímetros). Mostra-se na segunda parte da designação da correia por uma letra ou letras. Número de peça 20 T5 1100 tem um passo de T5.

Largura: A largura é mostrada na primeira parte da designação da correia. Número de peça 20 T5 1100 é 20 mm de largura.

CARACTERÍSTICAS DA CORREIA

Larguras	10	15	20	25	30	50	75	150
Resistência à Ruptura - KGF	291	436	582	728	873	1456	2184	4368
Peso por Milímetro de Comprimento (grs)	0,027	0,04	0,053	0,067	0,08	0,134	0,201	0,402

COMPRIMENTOS PADRÃO

Código	Compr. mm	Qtde. Dentes	Código	Compr. mm	Qtde. Dentes
T5 255	255	51	T5 840	840	168
T5 270	270	54	T5 900	900	180
T5 455	455	91	T5 1000	1000	200
T5 560	560	112	T5 1100	1100	220

* O comprimento da correia pode variar dente a dente

* É possível fabricar com elemento de tração em Kevlar®

Consulte disponibilidade e condições com departamento técnico